

- ①  Shut off water supply.
 Cortar la alimentación del agua
 Couper l'approvisionnement en eau.
 Wasserversorgung einstellen.

- ④  Insert the new filter into the filter head and rotate clockwise 1/4 turn.
 Insertar el filtro nuevo en la cabeza del filtro y gire 1/4 de vuelta en sentido de reloj.
 Insérer le filtre neuf dans la tête du filtre et tourner un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
 Neuen Filter in den Filterkopf einsetzen und ihn im Uhrzeigersinn um 1/4 umdrehen.



- ②  Rotate old filter counter clockwise 1/4 turn and pull it out.
 Girar el filtro viejo 1/4 de vuelta en sentido de contra reloj y sacarlo afuera.
 Tourner le vieux filtre d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.
 Alten Filter gegen dem Uhrzeigersinn um 1/4 umdrehen und ihn herausziehen.

- *  During initial installation of the water filter, remove the bypass cap located in the refrigerator and retain for later use.
-  Remover el tapon del puente instalado en el interior del refrigerador durante la instalación inicial del filtro de agua y conservarlo para su uso después.
-  Pendant l'installation initiale du filtre à eau, enlever la capsule de dérivation dans le réfrigérateur et la conserver pour un usage ultérieur.
-  In der Anfangsphase der Installation vom Wasserfilter Bypassdeckel im Kühlschrank abziehen und aufbewahren, um später wieder zu verwenden.



- ⑤  Turn on the water and check for leaks. If leaks occur, repeat step 1,2,3,4.
 If leaks persist, discontinue use and call your supporting dealer.
-  Abrir la alimentación de agua y chequear si hay escape de líquido. En caso de detectar escape repetir los pasos 1,2,3 y 4. Si el escape continua parar la maniobra y llamar al servidor local.
-  Ouvrez l'eau et vérifier les éventuelles fuites. Si une fuite se produit, répéter les étapes 1, 2, 3 et 4.
 Si une fuite persiste, cessez l'utilisation et appeler le centre d'assistance.
-  Wasser zuführen und auf Undichtigkeit überprüfen.
 Wenn eine Undichtigkeit auftritt, Schritt 1, 2, 3 und 4 wiederholen. Wenn es aber immer weiter undichtig ist, das Gerät einstellen und mit der Kundendienst Kontakt aufnehmen.

- ⑥  Flush filter for 5 minutes before use.
 Lavar el filtro durante 5 minutos antes de usar.
 Laver le filtre pendant 5 minutes avant utilisation.
 Vor Gebrauch Filter für 5 Minuten abspülen.

- ③  Remove white cap.
 Quitar el tapon blanco.
 Enlever le capuchon blanc.
 Weißen Deckel abziehen.



buyfridgefilters.com.au



ALL BRAND
**BUY
FRIDGE FILTERS**
Australia Wide Distributors